

电阻类测试仪

TH2683/TH2681/TH2681A 型绝缘电阻测试仪

性能特点

- 智能型、微控制器控制
- 绝缘电阻或电流显示
- 测试电压范围：10V—1000V
- 绝缘电阻测试范围：100kΩ—10TΩ
- 清零功能
- 合格/不合格分选及讯响



- 标配 HANDLER ☒
- 选配 RS232 ☐

TH2683

体积 (mm): 275 (W) × 110 (H) × 330 (D)
净重: 3.3kg

应用

- 超高值电阻器
- 电容器绝缘电阻

技术参数

型号	TH2683	TH2681	TH2681A
电阻测试范围	100kΩ — 10TΩ	100kΩ — 5TΩ	100kΩ — 10TΩ
测试准确度	± 5%	± 10%	
测试电压	10V/25V/50V/75V/100V/125V/250V/500V/750V/1000V	10V/25V/50V/100V/250V/500V	10V/50V/100V/250V/500V/1000V
电压准确度	± 2%		
测量电流范围	≤100μA		
控制方式	微处理器	模拟电路	
触发方式	内部, 外部	无	
量程方式	自动, 手动	手动	
测试速度	约3次/秒	阻性元件: <0.5秒 容性元件: 0.5—1.0秒	
分选	合格、不合格及不合格讯响 (可开关)		
接口	Handler, RS232C (选件)	-----	

随机附件

三芯电源线
TH26004D 三端测试电缆

性能特点

- 通用的绝缘电阻测试仪
- 测试电压范围：10V—500V (TH2681)
- 测试电压范围：10V—1000V (TH2681A)
- 指针指示
- 测试速度快
- 适应电容器测试的特殊要求
- 简便的操作过程



TH2681/TH2681A

体积 (mm): 270 (W) × 135 (H) × 305 (D)
净重: 4kg

- 各种介质绝缘材料、设备和电线电缆
- 安规要求绝缘测试

随机附件

三芯电源线
TH26004B 二端测试电缆